

Návod k použití

Nástěnný světelný obraz (LED)

Určeno pouze pro vnitřní použití! Nevystavujte vlhkosti nebo vodě!

Bezpečnostní pokyny

- Nezasahujte do zařízení pod napětím – hrozí úraz elektrickým proudem.
- Před jakoukoli manipulací odpojte obraz od elektrické sítě.
- Neinstalujte do koupelen či vlhkých prostor.
- Ovladač i obraz nejsou určeny dětem bez dohledu dospělých.

Údržba

Povrch je z olejované dýhy – čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým hadříkem bez čistících prostředků.

Instalace

1. Do zdi vyvrtejte dva otvory ve vodorovné linii, 270 mm od sebe.
2. Do otvorů vložte plastové hmoždinky a zašroubujte skoby.
3. Zavěste obraz a připojte ho do zásuvky (230 V).
4. Přívodní kabel lze vložit do plastové instalační lišty (není součástí výrobku).
5. Pro skryté zapojení (máte-li vývod elektřiny na nástěnné svítidlo): Povolte dva šroubky na svorkovnici přívodního kabelu obrazu a kabel vyjměte. Při vypnutém přívodu elektřiny zapojte kabely ze zdi (CYKY 2x1,5 mm) do svorkovnice obrazu a utáhněte šrouby. Zapněte přívod elektřiny.



Ovládání

- Dálkový ovladač je napájen baterií CR2025
- Ovladač vysílá rádiový signál, není nutné mířit ovladačem na obraz.
- Pokud ovladač nereaguje ani po výměně baterie, zkuste obnovit spárování:
 1. Odpojte obraz od elektřiny.
 2. Opět připojte obraz a ihned po zapnutí během 4 vteřin opakovaně mačkejte tlačítko 50 % na ovladači.
 3. Zabliká-li obraz, došlo k úspěšnému spárování ovladače s obrazem.
 4. Tento proces aplikujte i v případě výměny za nový ovladač.
 5. Jeden ovladač je možno spárovat s více obrazy, ale nikoli více ovladačů s jedním obrazem.



Funkce tlačítek



Zapnutí / Vypnutí



Z dynamického módu přejde do statického svícení



Krokové nastavení intenzity světla 10 % – 100 %



Přednastavené hodnoty intenzity světla



Výběr z osmi světelných efektů



Nastavení rychlosti efektu v 10 stupních



Dynamické režimy

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Trhavý efekt | 4. Slábnoucí jas a tma | 7. Trojitý stroboskop |
| 2. Dýchající efekt | 5. Stroboskop | 8. Blikání |
| 3. Slábnoucí jas a konec | 6. Dvojitý stroboskop | |

Pohybový senzor (volitelné)


Na přání je možné obraz vybavit mikrovlnným detektorem pohybu. Detektor vysílá vysokofrekvenční radiomagnetické vlny o frekvenci 5,38 GHz.

BEZPEČNOST: Vysílání snímače má velmi nízkou intenzitu <0.2mW, což je asi 1 % výkonu vyzařovaného mobilním telefonem nebo mikrovlnnou troubou.

POZOR! Dálkové ovládání je podřízené detektoru pohybu, ovladač i obraz fungují pouze v přítomnosti pohybu.

Nastavení:

- Čas sepnutí (TIME) lze plynule nastavit od 10s do 12 min. Odpočítávání času se resetuje při každém zaznamenání pohybu.
- Citlivost (SENS) lze nastavit od 2 do 16 metrů podle velikosti místnosti. Detektor je schopen registrovat velmi malé pohyby např. pohyby záclon nebo květin ve větru, k rušení může docházet i vlivem chvění horkého vzduchu nad radiátorem.
- Senzor soumraku (LUX) umožňuje spínání obrazu pouze v noci. Pro stálé svícení je nutné nastavit .



Ve výchozím stavu je čidlo nastaveno na nejvyšší citlivost, délku svícení 10 minut a svícení i za dne.

Na přání zákazníka je možné obraz vybavit i speciálními ovládacími prvky pro zapojení obrazu do chytré domácnosti.

Záruka

Na výrobek se vztahuje zákonná odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců od převzetí. Nevztahuje se na poškození způsobené nesprávným použitím, montáží či údržbou, mechanickým či elektrickým poškozením, přepětím, atmosférickými jevy, nedbalou manipulací nebo běžným opotřebením. Záruka se neuplatní při neodborných zásazích či úpravách.

Technické údaje

Napětí zdroje	AC 230 V / DC 12 V
Výkon	15 W max
Zdroj světla	LED 2835 SMD San'an
Teplota světla	3000 K (teplá bílá)
Intenzita světla	600 – 950 lm
Životnost	50 000 h (při plné intenzitě)
Rozměry	40 × 40 – 80 cm
Hmotnost	0,9 – 1,5 kg

Kontakt

Pro podporu, reklamace nebo návrhy mě neváhejte kontaktovat.

E-mail: svetelne@obrazy.cz



FILIP JANOUŠEK